




Portoni industriali





Indice

Introduzione	5
TLP Doga Piccola	7
TLP Macrorib	9
Riempimenti	11
Porta pedonale integrata	13
Porta pedonale laterale di accompagnamento	15
TLP Full Vision	17
TLP Full Vision Thermo	19
TLT Microforato	21
TLP Ultra Thermo 80	22
TLP-FV Ultra Thermo 80	23
Meccaniche	24
Armonia di stile	29
Maniglie e serrature	30
Sistemi di sicurezza	30
Motorizzazioni	31
ISFD Porta a scorrimento laterale	32
ISSD Porta sezionale a scorrimento laterale	33
ISH2 Porta a battenti industriale	34
Gamma Pannelli	35
Progetti su misura	35



Giallo è bello...



perchè... è il colore del sole e dell'oro, della ragione e della felicità, dell'ottimismo e della speranza e... del nostro nome – Ryterna.

Essendo specializzati in produzione di porte sezionali da più di vent'anni, abbiamo sviluppato una solida gamma di prodotti. Dal design rigoroso, materiali di qualità, isolamento efficace e meccanica affidabile, fino ad un servizio a misura d'uomo.

I numerosi impianti di produzione di porte sezionali, dotati di linee di produzione continue, forniscono porte sezionali in tutt'Europa. Per qualsiasi informazione su qualsiasi prodotto della gamma siete pregati di contattare il distributore Ryterna più vicino a voi, dove i membri dello staff saranno pronti ad assistere alle Vostre richieste.

Varietà. Una vasta gamma di tipologia pannelli. Ryterna offre sia una tipologia di pannelli standard, che una gamma di pannelli dal design unico tali da offrire ad ogni foro la propria porta.


Su Misura. Ogni porta RYTERNA è prodotta su misura, usando le esatte dimensioni del foro luce. Questo significa che la porta viene prodotta specificatamente per il Vostro stabile senza nessun costo aggiuntivo.

Qualità & Sicurezza. L'azienda lavora rispettando gli standard qualitativi EN ISO 9001:2000 e i prodotti sono testati per raggiungere i requisiti CE in conformità con lo standard EN 13241 - 1, che include meccanica e pannelli anti-pizzicamento, dispositivo di antirottura molle ed altri accessori che garantiscono un funzionamento sicuro. Il Sistema di qualità RYTERNA unito ad anni di esperienza, ci aiuta ad avere una linea TOP di porte sezionali.

Isolamento. I pannelli delle porte sezionali RYTERNA hanno un riempimento composto da uno strato di 40 mm di Poliuretano espanso senza CFC. Le guarnizioni presenti su tutto il perimetro della porta garantiscono un efficiente isolamento termico.

Consegna. La consegna delle porte RYTERNA avviene con solidi imballi tramite i mezzi di nostra proprietà per ridurre il costo complessivo del trasporto e la possibilità di eventuali danni.





TLP Doga Piccola

I pannelli doga piccola hanno come finitura standard la goffatura "stucco". *RAL 1015 e RAL 9005 disponibili solo con goffatura "legno".

I pannelli, composti da due lamiere contrapposte con 40 mm di spessore di poliuretano espanso senza CFC, forniscono un buon isolamento termico. L'altezza standard dei pannelli è 500 e 610 mm. Per portoni fino a 50 metri quadrati.

Le nervature orizzontali sono situate ogni 10 cm e danno un aspetto di leggerezza e robustezza al portone. I TLP Doga Piccola sono disponibili in 10 colori standard. Verniciatura personalizzata a richiesta.





TLP Macrorib

I pannelli Macrorib hanno come finitura standard la goffatura "stucco".

La superficie dei pannelli Macrorib è goffato stucco con piccole doghe ogni 20 mm. Questo conferisce un uno stile moderno, adatto all'architettura commerciale.

L'altezza standard dei pannelli Macrorib è di 500 e 610 mm.

Le porte Macrorib standard vengono fornite nei colori RAL 9007, RAL 7016, 9016 e 9006. Verniciatura personalizzata a richiesta.





Finestre rettangolari
Telaio nero in PVC
Doppio acrilico trasparente
Dimensioni — 637x334mm



Finestre ovali
Telaio nero in PVC
Doppio acrilico trasparente
Dimensioni — 665x354mm



Finestre rettangolari
Telaio nero in PVC
Doppio acrilico trasparente
Dimensioni — 610x203 mm



Finestre tonde in acciaio
Telaio in acciaio spazzolato
Vetro stratificato
Diametri disponibili: 315mm; 235mm; 155mm



Finestre tonde in acciaio
Telaio in acciaio spazzolato verniciato RAL
Vetro stratificato
Diametri disponibili: 315mm; 235mm; 155mm



Finestre quadrate in acciaio
Telaio in acciaio spazzolato
Vetro camera stratificato
Dimensioni disponibili: 315x315mm; 235x235mm; 155x155mm




Finestre rettangolari in acciaio
Telaio in acciaio spazzolato
Vetro camera stratificato
Dimensioni disponibili: 805x155mm

Opzioni di riempimento

Due tipi di finestre: ovali e rettangolari. Finestre standard con doppio acrilico trasparente e telaio in PVC. Sono disponibili anche le finestre in acciaio spazzolato con vetro stratificato e vetro camera. I telai in acciaio spazzolato posso essere verniciati nei colori RAL.





Porte pedonali

Quando è richiesta un'entrata in più e non c'è spazio per una porta laterale, la porta pedonale integrata può essere una valida opzione.

Le porte integrate vengono fornite con accessori standard tra cui il chiudiporta, la serratura e la maniglia. Disponibile in versione standard e con soglia ribassata.

Le porte pedonali integrate nei sezionali TLP sono pre-assemblate dalla fabbrica con serratura e chiudiporta.

A richiesta possono essere pre-installati in fabbrica vari opzionali tra cui il micro di sicurezza magnetico e meccanico e varie serrature antipanico.

Le porte pedonali integrate possono essere prodotte con il pannello coibentato o con pannelli full vision. A volte ci può essere la combinazione degli stessi.




Soglia Standard



Soglia ribassata

Di serie color argento
A richiesta nera o bianca



Serratura antipanico



Esterno







Interno

Serratura con maniglione antipanico








Serratura a 3 punti di chiusura



Porta laterale

Le porte laterali sono prodotte utilizzando gli stessi pannelli del portone sezionale e rispettando le linee delle doghe. Anche nella versione full vision e microforato.



Dimensioni del telaio

Di serie color argento
A richiesta nera o bianca



Serratura antipanico/Serratura con maniglione antipanico



Esterno Interno

Cerniere delle porte laterali




Cornici perimetrali



Con le cornici perimetrali

Senza cornici perimetrali

Soglie delle porte laterali





TLP Full Vision

FV - standard

Le sezioni standard del TLP-FV sono realizzate con un telaio in alluminio anodizzato e riempimento con doppio acrilico trasparente. C'è la possibilità di verniciare i profili in alluminio.

Tra gli optional si può scegliere l'acrilico antigraffio, quello colorato, quello opaco, il policarbonato, il vetro stratificato e vetro camera.

Per le porte TLP-FV standard il pannello di base è coibentato.

Come optional il pannello di base può essere fornito con sezione finestrata o con riempimento composto da pannello coibentato.



Vetro infrangibile

Acrilico trasparente

Acrilico Antigraffio

Colorato

Opaco

Policarbonato





TLP Full Vision Thermo



I profili in alluminio con taglio termico variano in modo significativo il valore termico della porta sezionale. Le porte FV con doppio acrilico trasparente e acrilico antigraffio vengono prodotte fino ai 6m di larghezza e 6m di altezza. Compatibilmente con le misure della porta può essere fornito anche il vetro camera.

Il vetro scuro offre un coefficiente di trasmittanza termica più basso.







TLT Microforato

Le porte TLT da autorimessa garantiscono lo scambio d'aria richiesto nei garage sotterranei e parcheggi.

Su richiesta Ryterna offre due tipi di lamiera microforata: fori quadrati da 5x5mm o 10x10mm di larghezza.

Il numero delle sezioni microforate sia nei sezionali che nelle porte laterali può variare a seconda dello scambio d'aria richiesto.



TLP Ultra Thermo

Le porte industriali Ultra Thermo sono progettate e costruite per risparmiare energia termica in locali riscaldati o refrigerati. Il pannello Thermo grazie agli 80mm di spessore ed alla densità del poliuretano fornisce un eccellente valore termico, che può arrivare fino a $0.5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$.

Il pannello Thermo garantisce un'efficienza termica come un muro tradizionale con cappotto.



Pannello coibentato con finestra a triplo vetro acrilico.





TLP-FV Ultra Thermo 80



Sezione in alluminio a taglio termico coibentata da 80 mm.

Realizzata su misura fino a:

- 6 metri di larghezza
- 5 metri di altezza
- Valore di trasmittanza termica $U=2.0W/m^2K$



Meccaniche

Non importa quale sia la vostra esigenza. Ogni porta avrà la meccanica più adatta.


Sono disponibili meccaniche standard, per situazioni con poco architrave o per soffitti inclinati.






VL

scorrimento
verticale




VL MM 1

scorrimento verticale con molle in basso




VL MM 2

scorrimento verticale con molle in basso




SOFFITTO INCLINATO01

TLP LHR FM soffitto inclinato doppia guida



SOFFITTO INCLINATO02

TLP STD soffitto inclinato mono guida







Abbina lo stile

Per essere in sintonia con l'architettura circostante possiamo offrire un complesso di elementi visivi che si inseriscono perfettamente con lo stile preesistente. La finitura dei pannelli, i colori, gli elementi verniciati o le applicazioni saranno in sintonia con tutto l'insieme.



Maniglie e Serrature

Maniglia (esterno)



Maniglia (interno)




Serratura con maniglia




Guarnizioni di base

Guarnizione di base "Pneumo"




Guarnizione di base per sistema ottico



Movimentazione

Verricello



Tenditore per verricello a catena



Quadri comando automatici o uomo presente



Kit tensionamento cavi



Motorizzazione in kit precablata



Antirottura cavi antieffrazione



Antirottura cavi



ISFD

Porta scorrevole laterale industriale



Guide e carrelli ad uso intensivo




In opzione: serratura laterale o a pavimento



Maniglia integrata



Sistema guida inferiore con cuscinetti ad uso intensivo



LxH (mm - massimo)	Peso massimo kg	h - mm	SL - mm	SR - mm
3500x2500	170	200	150	140
4000x4000	300	280	300	140
>4000x4000	600	410	300	190
	1200	510	300	190

ISSD – scorrimento laterale



La disposizione verticale dei pannelli dà la possibilità di costruire porte fino a 12 m di larghezza per 8 m di altezza.

Le guide rinforzate ed il nuovo sistema ruote assicurano un funzionamento lineare ed affidabile.

La porta scorre lateralmente, e lascia spazio nel soffitto per gru o altre attrezzature industriali.

Le guide sono fatte su misura in base al perimetro del muro. In questo modo la porta occupa meno spazio possibile.


La porta è compatibile con la maggior parte dei motori.

I bordi di sicurezza pneumatici e le protezioni ad infrarossi rendono l'apertura della porta sicura.

La porta pedonale integrata dà la possibilità di risparmiare i costi sull'energia.

Il supporto di base piatto favorisce il passaggio di piccoli carrelli e carrelli elevatori.

L'alta resistenza al vento permette di installare le porte in luoghi aperti e ventosi.



		Manuale			
LxH mm - massimo		h - mm	SL - mm	SR - mm	D - mm
Anta Singola	10000x8000	400	750	75	W
Anta Doppia	20000x8000	400	750	750	W/2

		Motorizzato			
LxH mm - massimo		h - mm	SL - mm	SR - mm	D - mm
Anta Singola	10000x8000	1100	1750	300	W-1000
Anta Doppia	20000x8000	1100	1750	1750	W/2-1000

ISH2

Porta a battenti industriale



La porta a battenti industriale è un'alternativa alle porte sezionali a soffitto o a scorrimento laterali nel caso in cui non fosse possibile installarle. Perfette per l'utilizzo in agricoltura, fabbriche, grandi magazzini. Sono realizzate con pannelli coibentati e profili, cerniere ad uso intensivo. Fino a 5 metri di larghezza per 5 di altezza. Non richiedono manutenzione.





Di serie:

- Serratura interna;
- Assemblaggio in cantiere per ridurre costi trasporto;
- Disposizione orizzontale dei pannelli;
- Pannelli doghe piccola o macrorib nei rispettivi colori standard;
- Profili in alluminio anodizzato.

Su richiesta:

- Serratura esterna;
- Porta pedonale integrata soglia standard;
- Finestre;
- Sezioni finestrate o microforate.



Opzioni pannelli

Oltre ai pannelli standard doga piccola e macrorib, possiamo offrire l'intera gamma pannelli, che daranno alla Vostra porta un look eccezionale, in linea con lo stile dello stabile.



Doga intera liscio
- Slick


Doga intera

Doga media

Microrib

Toprib

Cassettone



Progettazione su misura

Porta a sovrapposizione scorrevole



Esempio di pavimento inclinato





Porte Jumbo con motore diretto





Porte per posteggio barca



Porta Doppia Anta. Altezza 10 metri




Soluzioni fino a 15 metri di larghezza



Progetto speciale per nastri trasportatori



Progetto speciale per logistica





'UAB Ryterna Group' è un produttore europeo di porte sezionali dal 1993 con filiali commerciali in tutta Europa, siti produttivi in Europa ed Asia. Come gruppo aziendale applichiamo i principi dell'economia circolare a tutti i nostri processi produttivi cercando di essere il più verdi possibile. In più, una produzione efficiente e una flotta di mezzi propri assicurano tempi di produzione e consegna rapidi. Entra quindi con fiducia nel mondo Ryterna.

www.ryterna.it

